

# NOVALITH Proof 245 & 275 g/m<sup>2</sup>



PAPIER PHOTO SEMI MAT&GLOSS POUR L'EPREUVE

---

## Proof 245 Semi Mat\*

**Epaisseur**            μm    245 ± 5  
**Grammage**            g/m<sup>2</sup> 248 ± 7

**Brillance (BYK) 60°** %    17 ± 5

### Mesure couleur MLD UVO

L 94.5 ± 0.5  
a -0.4 ± 0.3  
b -2.9 ± 0.5  
b 0.8 ± 0.8

**CIE Blancheur (D65/10°)**    100

**Opacité %**                            >89

## Proof 275 Semi Gloss\*

**Epaisseur**            μm    270 ± 5  
**Grammage**            g/m<sup>2</sup> 273 ± 7

**Brillance (BYK) 60°** %    35 ± 5

### Mesure couleur MLD UVO

L 93.5 ± 0.5  
a -0.3 ± 0.3  
b -2.4 ± 0.5  
b 0.5 ± 0.5

**CIE Blancheur (D65/10°)**    102

**Opacité %**                            >90

### Formats disponibles

A3, A3+ : Boîte de 50 feuilles (245g)  
A3, A3+ : Boîte de 40 feuilles (275g)  
Largeur Rouleau : 17" (432mm), 24"  
(610mm), 36" (914mm), 42" (1067mm),  
44" (1118mm).  
Longueur Rouleau : 30 m

### Applications

Proofing, Prépresse, BAT numérique,  
Posters, Signalétique salons

### Caractéristiques

- Séchage ultra-rapide
- Très bonne densité des couleurs
- Gamut très large
- Excellente netteté des images
- Pas d'étalement de l'encre
- Compatibilité universelle
- Résolution maximum 5760 dpi
- Meilleurs résultats à 1440 dpi

### Imprimantes Compatibles

Ces papiers peuvent être utilisés sur tout imprimante jet d'encre petite ou grand format en technologie thermique ou piezo tels que Epson, Canon, Hewlett-Packard, Kodak, Encad, etc.

## Ce papier a rempli toutes les conditions permettant d'obtenir la certification FOGRA.

**Précautions d'utilisation** : conserver les produits dans leur emballage d'origine, à l'écart de toute source directe de lumière, et dans des conditions climatiques normales (23°, 50% RH).

TORPEDO

183, rue Championnet 75018 PARIS

Tél : 01 47 54 03 13 - Fax : 01 47 54 04 14

Mail : [contact@novalith.fr](mailto:contact@novalith.fr)

